



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### DISCO® Межфланцевый обратный клапан RK 41





**Назначение:** Обратный клапан RK 41 применяется в трубопроводах для предотвращения движения потока среды в обратном направлении.

**Область применения:** Для жидкостей, газов, паров и других промышленных сред. Особенно подходит для систем отопления.

**Предприятие-изготовитель:** GESTRA AG, Munchener Str., 77 D-28215 Bremen, Germany

**Продавец:** ООО «АЛВАС Инжиниринг», +7 (495) 988-44-18, [www.alvas-eng.ru](http://www.alvas-eng.ru), [info@gestra-eng.ru](mailto:info@gestra-eng.ru)

#### Основные технические характеристики

Тип RK 41		DN	Корпус	Диск/Гильза	PN	P/T [бар/°C]			L[мм]	Вес[кг]	
	<input type="checkbox"/>	15	Специальная латунь (CW617N)	Литая нерж. сталь (1.4571)	PN6-16	16/-60	14/200	13/250	16	0.1	
	<input type="checkbox"/>	20				16/-60	14/200	13/250	19	0.2	
	<input type="checkbox"/>	25				16/-60	14/200	13/250	22	0.25	
	<input type="checkbox"/>	32				16/-60	14/200	13/250	28	0.5	
	<input type="checkbox"/>	40				16/-60	14/200	13/250	31.5	0.7	
	<input type="checkbox"/>	50				16/-60	14/200	13/250	40	1.1	
	<input type="checkbox"/>	65				16/-60	14/200	13/250	46	1.4	
	<input type="checkbox"/>	80				16/-60	14/200	13/250	50	2.0	
	<input type="checkbox"/>	100				16/-60	14/200	13/250	60	3.5	
	<input type="checkbox"/>	125	Серый чугун (EN-GJL 250)	Хромированная сталь (1.4006)	PN6-16	16/-10	13/200	13/300	90	6.8	
	<input type="checkbox"/>	150				16/-10	13/200	13/300	106	10	
	<input type="checkbox"/>	200				16/-10	13/200	13/300	140	20	
	<input type="checkbox"/>	-				-	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	-				-	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	-				-	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	-				-	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	-				-	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	-				-	-	-	-	-	-

#### Уплотнение седла

<input type="checkbox"/>	Металл-металл ( DN15-100: от -10°C до 350°C; DN125-200: от -10°C до 400°C )
<input type="checkbox"/>	EPDM ( от -40°C до 150°C )
<input type="checkbox"/>	FPM ( от -25°C до 200°C )

#### Исполнение пружины

<input type="checkbox"/>	Стандартная пружина ( DN15-100: 5 мбар, DN125-200: 10 мбар )
<input type="checkbox"/>	Без пружины ( монтируются только в вертикальных трубопроводах с направлением среды «снизу-вверх» )
<input type="checkbox"/>	Спец. пружина _____ мбар

#### Исполнение уплотнительной поверхности под фланцы

<input type="checkbox"/>	Стандартное	DIN EN 1092-1 form B1 ( ГОСТ 54432-2011 исп. В ) ANSI/ASME B16.1 Class 125 FF; B16.5 Class 150 RF (Class 150 подходит только при DN125-200 )
<input type="checkbox"/>	Нестандартное	

**Комплект поставки:** Обратный клапан - \_\_\_\_\_ шт., технический паспорт -1 экз., инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 экз. на партию.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

**Назначенный срок службы:** 30 лет

**Декларация о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-ДЕ.АМ05.В.06943/19 (срок действия по 06.08.2024)

**Дата продажи:**

**Счет №**