

Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	UPS 25-120 180
№ продукта:	52588336
EAN код:	5700394227377
<b>Технические данные:</b>	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	2.04 м³/ч
Номинальный напор:	7.94 м
Максимальный напор:	120 дм
TF класс:	95
Данные на фирменной табличке:	AAA,EAC,RCM
<b>Материалы:</b>	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PP-GF30
<b>Монтаж:</b>	
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0С:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
<b>Жидкость:</b>	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 95 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Потребляемая мощность при скорости 1:	120 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	180 Вт
Макс. потребляемая мощность:	235 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.53 А
Ток при частоте вращения 2:	0.78 А
Ток при скорости 3:	1.02 А
Размер конденсатора - работа:	6 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	X2D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
<b>Другое:</b>	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	4.4 кг
Вес(Брутто):	4.6 кг
Объем поставки:	0.006 м³
Страна происхождения:	CN
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

