



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ОГРН 1025002689601 ИНН/КПП 5021012366/502101001
142181, Россия, Московская область, г. Климовск,
Бережковский проезд, д. 10

Телефон: +7 (495) 585-1341
Факс: +7 (495) 580-5782
ktz@ktz.su

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). Сертификат соответствия № РОСС RU.ФК43.К00026



Паспорт качества № 3608

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 с
изм.№1,2 (ISO 4427)

Подлежат обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС
RU.AE83.B27486

Свидетельство о государственной регистрации №
RU.77.99.15.013.Е.005782.07.13

Наименование продукции: Труба ПЭ 100 SDR 11 - 225 x 20,5 питьевая

№ партии: 07-15-08007

Дата изготовления: с 29.05.2015 г. по 31.05.2015 г.

Количество, м: 2 628

Марка сырья : ПЭ100 2НТ 11-9

№	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя
1	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2	Наружный диаметр, мм	225+1,4	225,8
3	Толщина стенки, мм	20,5+2,2	20,9
4	Овальность после экструзии, мм, не более	4,5	3,0
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	583
6	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3	0,79
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при температуре 20°С при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа, ч., не менее	100	Выдерживает
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С нач.напряж.5,4МПа, контр. время, ч., не менее	165	Выдерживает
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С нач.напряж.5,0 МПа, контр. время, ч., не менее	1000	Выдерживает
10	Термостабильность при 200°С, мин, не менее	20	60

Условия хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4) или 8 (ОЖ3).
Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления

Заключение ОТК: Качество Труб напорных из полиэтилена соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1,2 (ISO 4427)

Мастер ОТК

Колтыкова

/ Т.В.Колтыкова /



02 июня 2015 г.

Пер.№ KL-15-000183124

